

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

pentru produsele Austrotherm XPS®: TOP 30 GK, TOP 30 SF, TOP 30 P GK, TOP 30 P SF,
Universalplatte®, Universalplatte® P, 10 Universal, 6 Universal
conform Regulamentului (CE) nr.878/2020

1. IDENTIFICAREA PRODUSULUI SI A SOCIETATII

1.1 Elemente de identificare a produsului

Plăci de polistiren extrudat ignifugat Austrotherm XPS®

1.2 Utilizări recomandate ale produsului:

Termoizolarea clădirilor

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate:

Producător SC Austrotherm COM S.R.L.

Fabrica 2 Horia	DN15D, Km 43, Horia, Județul Neamț. Tel: 0233-747.548/549; Fax: 0233-747.454, e-mail: officehoria@austrotherm.ro
--------------------	--

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat in caz de urgență:

Tel: 0040 0730 060 030 E-mail: mihai.damian@austrotherm.ro

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea produsului

2.1.1 Clasificarea conform Regulamentului (CE) nr.1272/2008

Produsul nu este clasificat.

2.1.2 Clasificarea conform Directivei 67/548/EEC

Produsul nu este clasificat.

2.2 Elemente pentru etichetă:

Nu sunt necesare.

2.3 Alte pericole:

Austrotherm Com SRL

CUI: RO 10403965

www.austrotherm.com



Bd. Iuliu Maniu nr.598

061129 Bucuresti

Reg. Com. :J40/3133/1998

Capital social:5.351.042 RON

CONT: RO 18 RZBR 0000 0600 0613

RAIFFEISEN BANK AG. APUSULUI

Sediul Fabrica 1

B-dul Iuliu Maniu nr.598

Tel.: 021.317.12.27/28/29

Sediul Fabrica 3

Str. Furnalistului nr.65

Calan, jud. Hunedoara

Sediul Fabrica 2

Com.Horia Jud.Neamt

Tel.: 023.374.75.48/49

Cele mai importante pericole: Polistirenul extrudat se topește la temperaturi ridicate și picăturile pot provoca arsuri ale pielii. Poate conține urme de agent de expansiune sensibil la căldură, care dispare prin expunere la lumina solară.

Riscuri specifice: Produsul nu este periculos în forma finită. Cantități reziduale de produse chimice de proces sunt nesemnificative. Produsul este organic.

3. INFORMAȚII PRIVIND COMPOZIȚIA

Denumire Componente	Proportia masică [%]	Nr. CAS	Nr. EC	Clasificare conform Regulamentului UE nr.1272/2008
Polistiren extrudat	amestec	Nu este clasificat	Nu este clasificat	Nu se aplica. Nu conține compusi periculoși.
3.9-bis(2,4-di-tert-butilfenolxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosforospiro[5.5]undecan	<0,02	26741-53-7	247-952-5	Cronic acvativ 1, H 410
1,1' – (1,1,2,2-tetrametilen)dibenzen	<0,1	1889-67-4	217-568-2	Sensibilizator al pielii 1B H317

Nu contine HBCDD.

4. DESCRIEREA MĂSURILOR DE PRIM AJUTOR

4.1 Informații generale:

4.1.1 După contactul cu pielea:

După utilizare, se spală cu apă și săpun.

4.1.2 După contactul cu ochii:

În cazul în care particulele de praf intră în ochi, spălați cu apă. Dacă apar simptome de iritare care persistă se va cere sfatul medicului.

4.1.3. Particulele de praf de la tăiere sunt puțin probabil să fie de dimensiuni inhalabile. Dacă apar probleme se scoate persoana afectată la aer curat și se va cere să bea apă.

4.1.4 După înghițire:

Dacă s-a ingerat accidental, se va bea multă apă.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:

Spuma de polistiren extrudat se topește la temperaturi ridicate și picături de topitură pot provoca arsuri ale pielii.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamente speciale necesare:

Dacă orice reacție adversă sau disconfort persistă de la oricare din expunerile de mai sus, cereți sfat medical profesionist.

5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR

Produsul nu se aprinde. În cazul incendiilor puternice se vor utiliza agenți de stingere adecvați: apă, spumă, pulbere uscată sau dioxid de carbon.

5.2 Pericole speciale:

Sunt cele asociate în mod special cu combustia hidrocarburilor și ar trebui să fie considerate toxice, va rezulta din ardere incompletă monoxid de carbon.

5.3 Recomandări destinate pompierilor:

Datorită fumului dens, dioxidul de carbon și monoxidul de carbon eliberate în urma incendiului, se recomandă utilizarea unei măști de protecție pentru respirație și echipament de protecție complet.

Păstrați produsele adiacente reci prin pulverizare cu apă.

6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1 Precauții personale:

Produsul este în formă solidă și nu prezintă un pericol.

6.2 Precauții pentru mediul inconjurator:

Produsul este în formă solidă și nu prezintă un pericol. Deșeurile vor fi depozitate separat, reciclate sau eliminate. Se vor lua măsuri astfel încât bucăți să nu ajungă în apa râurilor sau în lacuri.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:

Dacă se imprăstie, strângeți produsul pe cale mecanică.

7. MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

7.1. Nu se manipulează lângă alimente sau băuturi.

7.2 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță:

Măsuri tehnice:

Se va manipula astfel încât să se evite degradarea ambalajului și a marcajelor CE, fiecare pachet în parte sau folosind mijloace de încărcare în grupuri de câte 12 pachete legate.

În cazul în care se utilizează instrumente de putere ce dezvoltă praf ar trebui să fie utilizate măsuri de protecție a ochilor.

Precauții: în cazul tăierii, se va asigura o ventilație adecvată la locul de muncă.

Manipulare: nu există cerințe speciale.

7.2 Depozitare în condiții de siguranță inclusiv eventuale incompatibilități:

Măsuri tehnice: a se evita expunerea la căldură, flăcări și alte surse de căldură.

Depozitare: Produsele XPS pot fi depozitate în exterior doar dacă sunt protejate de ambalaj.

Materiale incompatibile: Solvenții și materiale oxidante.

7.3 Material de ambalaj: ambalat în folie de polietilenă de joasă densitate: **4 LDPE**, care devine deșeu reciclabil **cod deșeu 15 01 02 nepericulos** – reciclarea substanțelor organice procedeul **R3** sau valorificat cu procedeul **R1** întrebunțat în principal drept combustibil. Modalitatea de gestionare este reglementată de Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor și Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

7.4 Utilizare finală specifică: Nu există informații suplimentare pentru utilizări specifice.

7.5 Utilizare și punere în opera: Polistirenul extrudat nu este rezistent la radiații UV, vor fi luate măsurile necesare de protecție. Austrotherm XPS este afectat de căldura radiantă. Foliile de culoare închisă sau transparente cât și geotextile pot favoriza acumulări nefavorabile de căldură care provoacă deformarea plăcilor. În cazul în care plăcile de polistiren extrudat intră în contact cu materiale care conțin substanțe volatile se pot produce defecte prin dizolvare. La utilizarea adenzivilor va fi verificată compatibilitatea lor cu spuma de polistiren.

8. CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIE PERSONAL

8.1 Parametrii de control:

Limite de expunere: Nu este relevant.

8.2 Controale ale expunerii:

Controale tehnice: Nu există cerințe specifice.

Echipamente individuale de protecție:

Mască de protecție: Este recomandată masca de unică folosință conform EN 149 FFP1 pentru a îmbunătăți confortul.

Protecția mâinilor: Nu sunt măsuri speciale de precauție, dar mănuși pot fi purtate pentru confort.

Protecția ochilor: Ochelari de protecție mai ales dacă se taie cu unelte electrice sau de lucru deasupra umerilor. Sunt recomandați ochelari de protecție conform EN 166.

Protecția pielii: Nici unul.

Măsuri de igienă: După contactul cu polistirenul se spală pe mâini cu apă rece și săpun.

9. PROPRIETĂȚI FIZICE SI CHIMICE

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază:

- A. Aspect: plăci, – culoare roz;
- B. Miros: inodor;
- C. pH : nu este relevant;
- D. Punct de aprindere: nu se aprinde;
- E. Inflamabilitate: nu este inflamabil;
- F. Proprietati explozive: nu este relevant;
- G. Densitatea: 30 - 33 Kg/m³ la 20 °C
- H. Solubilitate în apă: insolubil în apă și, în general, chimic inert. Solubil în solvenți organici.
- I. Solubilitate în grăsimi: nu se aplică.
- J. Punct de înmuiere: >90 °C
- K. Punct de descompunere: 250 °C

10 STABILITATE SI REACTIVITATE

10.1 Reactivitatea:

Nici una.

10.2 Stabilitate chimică:

Produsul este stabil și inert în condiții normale de utilizare. Este rezistent la multe produse chimice cu excepția solvenților.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase:

Austrotherm Com SRL

CUI: RO 10403965

www.austrotherm.com



Bd. Iuliu Maniu nr.598

061129 Bucuresti

Reg. Com. :J40/3133/1998

Capital social:5.351.042 RON

CONT: RO 18 RZBR 0000 0600 0613

RAIFFEISEN BANK AG. APUSULUI

Sediul Fabrica 1

B-dul Iuliu Maniu nr.598

Tel.: 021.317.12.27/28/29

Sediul Fabrica 3

Str. Furnalistului nr.65

Calan, jud. Hunedoara

Sediul Fabrica 2

Com.Horia Jud.Neamt

Tel.: 023.374.75.48/49

Niciuna in condiții normale de utilizare.

10.4 Condiții de evitat:

Trebuie evitate temperaturile mai mari de 100 °C și orice fel de surse de solvenți.

10.5 Materiale incompatibile:

Niciunul.

10.6 Produsi de descompunere periculoși:

Descompunerea produselor la peste 100 °C produce fum și fumul poate conține gaze toxice, cum ar fi monoxidul de carbon, dioxid de carbon. Durata de eliberare depinde de grosimea produsului și temperatură.

11. INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1 Informații privind toxicitatea produsului

Efect acut: polistirenul extrudat este non-toxic și nu irită pielea sau ochii. Praful poate fi iritant pentru ochi.

12. INFORMATII ECOLOGICE

12.1 Toxicitate;

Nu este de așteptat să fie toxic pentru organismele acvatice, în stare solidă.

12.2 Persistența și degradabilitatea:

Produsul nu este biodegradabil. Produsul se va degrada la suprafață dacă există expunere prelungită la lumina soarelui.

12.3 Potentialul de bioacumulare:

Produsul nu are probabilitate să bioacumuleze. Nu constituie mediu de dezvoltare pentru ciuperci sau mușcari.

12.4 Mobilitate în sol:

Produsul este inert.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvb:

Nu sunt date disponibile.

12.6 Alte efecte adverse: Nu sunt date disponibile.

Produsele conțin o substanță care este clasificată ca fiind periculoasă pentru mediul înconjurător însă în concentrație masică foarte mică astfel încât produsul finit nu este clasificat ca fiind periculos pentru mediul înconjurător. Studiile recente asupra organismelor acvatice au arătat că produse din polistiren extrudat, deși conțin această substanță, nu trebuie să fie clasificate ca pericol pentru mediul înconjurător.

13. CONSIDERATII PRIVIND REICLAREA SAU ELIMINAREA

Transformate în deșeuri sunt reciclabile, în anumite condiții, prin procedeul **R3** – reciclarea sau valorificarea substanțelor organice, conform Legii 211/2011.

Deșeurile se pot elimina atunci când nu mai pot fi reciclate, prin procedeul **D10** - incinerare pe sol sau printr-unul din procedeele prevăzute de Legea 211/2011. **Cod deșeu: 07 02 13, nepericulos.**

Deșeurile ce contin polistiren extrudat provenite din demolări se pot elimina, prin procedeul D10 - incinerare pe sol sau prin alt procedeu prevăzut de Legea 211/2011.

Cod deseu: 17 06 04, nepericulos.

A nu se arunca deșeurile ce contin polistiren extrudat in apa râurilor, lacurilor sau mărilor.

14.INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT SI VALABILITATE

14.1 Numărul ONU: neclasificat pentru transporturile existente;

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: neclasificat pentru transporturile existente;

14.3 Clasa de pericol pentru transport: neclasificat pentru transporturile existente;

14.4 Precauții speciale pentru utilizatori: neclasificat pentru transporturi existente;

14.5 Transport in vrac: in conformitate cu Anexa II la MARPOL 73/78 si codul IBC;

14.5 Transportul se va efectua doar cu produsele ambalate si cu evitarea deteriorarilor.

14.6 Valabilitate produse: 2 ani, cu respectarea conditiilor de depozitare din prezenta fisa.

15.INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislație in domeniul securității, sănătății si al mediului specifice pentru substanța sau amestecul in cauză:

15.1.1 Reglementări naționale si europene:

- ❖ Regulamentul (UE) nr. 453/2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului si Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricționarea substantelor chimice (REACH).
- ❖ Regulamentul (UE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricționarea substantelor chimice (REACH), modificat de Anexa Regulamentului (CE) nr. 878/2020
- ❖ Regulamentul (UE) nr.305/2011 de stabilirea a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții.
- ❖ Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si Consiliului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanțelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE;
- ❖ Directiva 67/548/CEE – privind convergența actelor cu caracter de reglementare referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea substanțelor periculoase.
- ❖ Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- ❖ Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje.
- ❖ OUG 195/2005 privind protecția mediului;
- ❖ SR EN 13164:2012 Produse termoizolante pentru clădiri – produse fabricate din polistiren extrudat.

- ❖ SR EN 13164 - A1:2015 Amendament - Produse termoizolante pentru clădiri – produse fabricate din polistiren extrudat.
- ❖ Legea 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă și HG 1425/2006- Norme de aplicare.
- ❖ Legea 307/2006 privind apărarea contra incendiilor.
- ❖ HG 1218/2006 – privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, cu modificările ulterioare.
- ❖ HG 1093/2006 – privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.
- ❖ HG 355/2007 Privind supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor cu modificările și completările ulterioare.
- ❖ HG 1051/2006 – cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
- ❖ HG 1408/2208- clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor chimice.
- ❖ HG 937/2010 – clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piața a preparatelor chimice.
- ❖ HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
- ❖ HG 539/2016 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și amestecurilor.

15.1.2 Alte reglementări:

Acest produs nu este clasificat ca fiind periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008.

Acest produs nu este clasificat ca fiind periculos în conformitate cu Directiva nr. 67/548/CEE.

16. Lista frazelor de precauție:

Fraze de precauție			
Prevenire	Actiune	Depozitare	Eliminare
<p>P 210 A se pastra departe de surse de caldura</p> <p>P 220 A se pastra departe de materiale combustibile</p>	<p>P 370+387 In caz de incendiu utilizati pentru stingere apă, spumă, pulbere uscată sau dioxid de carbon.</p> <p>P 370+ 380 În caz de incediu puternic evacuați zona, a se evita inhalarea de fum.</p>	<p>P 410 A se proteja de lumina soarelui</p>	<p>P 501 A se elimina in conformitate cu procedeele prevazute de Legea 211/2011.</p> <p>P 273 Evitati eliberarea in mediu inconjurator, a nu se arunca in apa râurilor, lacurilor sau mărilor.</p>

16. ALTE INFORMATII

16.1 Abrevieri:

vPvB: substanță chimică foarte persistentă, foarte bioacumulativă.

REACH: inregistrarea, evaluarea si autorizarea substanțelor

STOT: toxicitate asupra organelor tinta specifice

Informații suplimentare:

Informațiile existente in prezenta fisă de date sunt bazate pe cunostiințele si experienta noastră cu privire la acest produs. Atenția utilizatorului este cerută asupra eventualelor riscuri care pot apărea in momentul in care produsul este utilizat in alte scopuri, decât pentru care este conceput.

Se recomandă ca informațiile existente in prezenta fisă cu date de securitate să fie transmise utilizatorului, eventual intr-o formă adecvată. Aceste informații sunt cele mai bune si demne de incredere conform stadiului actual al stiinței. Utilizatorul răspunde pentru luarea tuturor măsurilor de precauție care să corespundă legislației.

Limitări: aceste informații sunt specifice produsului si nu trebuie să fie valabile pentru alte produse similare. Aceste dispoziții sunt valabile pentru produsul livrat si nu trebuie extinse, in cazul in care se face un amestec nerecomandat cu alte produse sau materii prime. Toate materialele folosite la punerea in operă trebuie să fie rezistente la umezeală si îmbătrânire, astfel încât produsul XPS să-si păstreze rezistențele termice si mecanice neschimbate pe întreaga durată de exploatare.

București, 07.11.2024

Austrotherm